

БАГАТОПОТОКОВА СИСТЕМА ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ОНЛАЙН-КІНОТЕАТРУ

Дмитро Карасійчук, Катерина Мельник, Світлана Лавренчук

MULTITHREADING DATA PROCESSING SYSTEM FOR ONLINE CINEMA

Karasiychuk Dmytro, Kateryna Melnyk, Svitlana Lavrenchuk

Луцький національний технічний університет, вул. Львівська, 75, Луцьк, 43018, Україна

Abstract. A system for synchronization and load balancing of the CinemaApp web application, which is a full-featured online cinema platform implemented on the ASP.NET Core 9 platform in C#, has been developed. Two neural networks are integrated directly into the server code at the infrastructure level. A neural network-loader for generating realistic, uneven and unpredictable load on the system and a neural network that analyzes metrics and adjusts parallelism limits, which directly affects the number of requests. So, a classic control system scheme with feedback has been implemented.

Для будь-якого стримінгового сервісу, що претендує на масштабованість, багатопотоковість є фундаментальною необхідністю [4, 6, 7]. Балансування навантаження є багаторівневим процесом [2], що включає: статичні алгоритми (Round Robin, IP Hash) для рівномірного навантаження; динамічні (Least Connections, Least Response Time) для нерівномірного. Пули потоків є стандартним патерном управління ресурсами [2, 9]; Work Stealing оптимальний для нерівномірних за тривалістю завдань. Реактивна архітектура з backpressure є природним вибором для потокової обробки відеоданих [8].

Аналізуючи роботу реальних систем, таких як Netflix, Megogo та Sweet.tv бачимо, що не існує єдиного «правильного» рішення [1, 3]. Netflix обирає максимальну децентралізацію та автономію мікросервісів [3]; Megogo – гібрид власної та хмарної інфраструктури з урахуванням локальних вимог; Sweet.tv – спеціалізовані рішення для IPTV/OTT специфіки [4]. Спільним є прагнення до eventual consistency, горизонтального масштабування та асинхронної архітектури [5].



Рисунок 1 – Структура проекту онлайн-кінотеатру

Розроблена система синхронізації та балансування навантаження є невід'ємною складовою веб-застосунку CinemaApp – повнофункціональної платформи онлайн-кінотеатру, реалізованої на платформі ASP.NET Core 9 мовою програмування C#. Загальна архітектура проекту побудована за класичною тришаровою моделлю, де кожен рівень виконує чітко визначену функцію (рис.1).

Підсистема NeuralBalancer є автономним модулем, який функціонує паралельно з основним HTTP-сервером Kestrel. Принциповою особливістю архітектурного рішення є те, що підсистема не має залежностей від шарів BL або DAL, оскільки вона взаємодіє виключно з абстракціями ASP.NET Core Generic Host та власними HTTP-ендпоінтами застосунку. Це в свою чергу забезпечує незалежність модуля від бізнес-логіки та можливість його переносу в інші застосунки без змін. Підсистема складається з шести класів, кожен з яких має чітко визначену функціональність (рис. 2).




Рисунок 2 – Структура підсистеми NeuralBalancer

Клас NeuralNetwork реалізує базову класичну архітектуру штучної нейронної мережі – багатошаровий перцептрон прямого поширення сигналу. Класи LoaderNeuralNetwork та BalancerNeuralNetwork є спеціалізованими компонентами, які обгортають екземпляри NeuralNetwork і реалізують конкретну поведінку: перший генерує навантаження, другий регулює паралелізм. Клас SharedSystemState є єдиним носієм спільного стану та місцем зосередження всіх примітивів синхронізації. Клас ConsoleRenderer відображає стан системи у реальному часі. Клас NeuralBalancerService є оркестратором, який реєструється у DI-контейнері ASP.NET Core як IHostedService та координує паралельне виконання всіх компонент.

Підсистема NeuralBalancer є прикладом інтеграції методів штучного інтелекту безпосередньо в серверний код на рівні інфраструктури.

Рішення реалізувати нейронну мережу самостійно замість використання готових фреймворків, як наприклад ML.NET або ONNX Runtime, є свідомим архітектурним вибором, обумовленим двома чинниками: по-перше, повним контролем над механізмом синхронізації під час обчислень; по-друге, відсутністю зовнішніх залежностей, які могли б мати власні обмеження потоковості або вимагати окремої ліцензійної угоди.

Принциповою особливістю реалізованих нейронних мереж є свідоме відсутність алгоритму навчання. Алгоритм зворотного поширення помилки, який є стандартним методом навчання MLP у класичному машинному навчанні, у даному проекті не реалізований. Ваги та зміщення ініціалізуються один раз у конструкторі за методом He і залишаються незмінними протягом усього часу роботи застосунку. Це означає, що мережі не адаптуються до реальних даних і не оптимізують жодну функцію втрат.

Зрозуміти сенс такого підходу допомагає аналіз цільової функції кожної мережі. Нейронна мережа-навантажувач (LoaderNeuralNetwork) призначена для генерації реалістичного, нерівномірного та непередбачуваного навантаження на систему. Якби навантаження генерували простим генератором псевдовипадкових чисел, воно було б статистично рівномірним і не відображало б реальні патерни поведінки користувачів онлайн-кінотеатру, для яких характерні хвилі активності. Нейронна мережа з ненавченими але фіксованими вагами і нелінійними функціями активації генерує детерміновані або іншими

словами визначені (при фіксованому вхідному векторі результат завжди однаковий), але складно передбачувані та нелінійні перетворення вхідного вектора. Це забезпечує реалістичний характер навантаження без необхідності збирати та розмічати навчальні дані.

Нейронна мережа-балансер (BalancerNeuralNetwork) використовується для нелінійного відображення трьох вхідних метрик системи у два управляючих сигнали. Детерміністичне правило балансування (якщо навантаження більше 75%, то встановити кількість слотів менше певного значення) не є нейронною мережею – це звичайна умовна логіка. Нейронна мережа з фіксованими вагами, навпаки, виконує нелінійну трансформацію вхідного вектора з ненульовою взаємодією між компонентами. Навіть без навчання вона генерує унікальний характер управляючих рішень, що відповідає концепції дослідження синхронізації в умовах динамічного, а не статичного регулятора.

Таким чином, в даному проекті нейронні мережі виконують роль інтелектуальних генераторів нелінійних сигналів, а не навчених предикторів. Це є архітектурно коректним рішенням для задачі дослідження механізмів синхронізації: головним об'єктом вивчення є не якість рішень нейронних мереж, а поведінка системи синхронізації в умовах динамічного та нерегулярного навантаження.

Вихідними даними розробленої підсистеми є два типи інформаційних потоків, що забезпечують повний контроль над станом балансування: потокові метрики реального часу та агрегована підсумкова статистика. Процес моніторингу через консольний дашборд дозволяє відстежувати рівень навантаження у відсотках, кількість активних HTTP-запитів у межах встановлених лімітів воркерів, а також ступінь заповнення черги відносно її максимального розміру. Окрім кількісних показників, система візуалізує поточний ліміт об'єкта SemaphoreSlim, значення рівня обмеження (throttleLevel) від балансувальника, а також динамічне ковзне середнє часу відповіді, що в сукупності дає вичерпне уявлення про поточну пропускну здатність (рис. 3).





Рисунок 3 – Процес моніторингу через консольний дашборд

Після завершення роботи підсистема формує підсумкову статистику, де ключову роль відіграють показники ProcessedCount та BlockedCount, що характеризують роботу нейронної мережі-завантажувача. Важливим параметром є кількість корекцій балансувальника, яка відображає інтенсивність адаптації алгоритму до змінних умов. Розрахунок середнього часу

відповіді в системі реалізовано за алгоритмом Велфорда, що забезпечує чисельну стабільність обчислень і дозволяє уникати накопичення похибок без необхідності зберігання всього масиву попередніх вимірювань. Експериментальна апробація проводилася в середовищі Windows 11 на базі процесора Intel Core i5-12500H з використанням платформи .NET 9 у конфігурації Release.

Протягом кількох хвилин тестування середнє навантаження системи варіювалося в діапазоні 38–72% відповідно до фаз вхідного вектора нейронної мережі. Важливо підкреслити, що максимальне навантаження стабільно утримувалося нижче критичного порогу у 90%, за яким передбачено перехід балансувальника в аварійний режим. При загальній кількості ініційованих запитів до 1800 одиниць, показник успішності відповідей склав 95–99%, причому враховувалися і перенаправлення від модуля автентифікації. Середня латентність для локальних запитів коливається від 12 до 45 мілісекунд, а частка запитів, заблокованих через перевищення часу очікування слота, не перевищувала 28% (рис. 4).



Neural Load Balancer – Підсумок	
Згенеровано запитів	: 372
Передано в обробку	: 365
Заблоковано балансером	: 7
Виконано HTTP запитів	: 365
Успішних HTTP	: 335
Помилки HTTP	: 30
Коригувань балансера	: 186
Середній час відповіді	: 30ms

Рисунок 4 – Фінальна статистика

Аналіз динамічної реакції балансувальника виявив високу швидкість адаптації: при зростанні навантаження понад 75% система за кілька ітерацій знижувала ліміт доступних слотів, ефективно демпфуючи подальше зростання активності. Швидкість такої реакції обумовлена таймаутом `AutoResetEvent` та програмною затримкою в циклі балансувальника, що разом забезпечує відгук у межах кількох сотень мілісекунд.

Підсумкові результати підтверджують бездоганну роботу механізмів синхронізації, оскільки за весь час експлуатації не було зафіксовано жодного випадку взаємного блокування потоків, витоку пам'яті або виняткових ситуацій при роботі з семафором. Використання конструкцій `Interlocked` та `lock` гарантувало цілісність статистичних даних, виключаючи спотворення результатів через стан гонки.

Бібліографія

1. Indrasiri K., Siriwardena P. Design Patterns for Cloud Native Applications. O'Reilly Media, 2021. 346 p.
2. Menasce D. A., Almeida V. A. F., Riff L. W. Performance by Design: Computer Capacity Planning by Example. 2nd ed. Pearson, 2021. 488 p.
3. Netflix Technology Blog. Completing the Netflix Cloud Migration. 2022. URL: <https://netflixtechblog.com> (дата звернення: 22.04.2026).
4. Olifer V., Olifer N. Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design. 6th ed. Wiley, 2023. 1104 p.
5. Stopford B., Kleppmann M. Distributed Data Consistency Patterns for Streaming Platforms. Proceedings of the VLDB Endowment. 2022. Vol. 15, No. 12. P. 3401–3414.
6. Xu Z., Stewart C., Griffith R. Concurrency Control in Modern Distributed Systems. ACM Computing Surveys. 2022. Vol. 54, No. 7. P. 1–38. DOI: 10.1145/3462452.
7. Ковальчук А. М., Тимченко Л. І. Багатопотокові системи в хмарних середовищах: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 289 с.
8. Пасічник В. В., Юрченко Н. Д. Реактивні системи та потокова обробка даних у відеосервісах. Наукові записки НаУКМА. 2021. Т. 6, № 2. С. 88–97.